

Для отверстий диаметром 5 мм Для пазов 5 мм

Преимущества

Отверстие 5 мм не повреждается при натяжении и ослаблении фурнитуры.

Объем поставки

- 1 корпус стяжки
- 1 винт с крестовым шлицем PZ2




Монтаж



- Вдавить пластмассовый корпус в отверстие
- Выровнять корпус через выступающий шип.
- Вставить детали корпуса друг в друга, угловое соединение фиксируется через шип.
- Ввернуть винт под углом 30°. Шип расширяется и создает прочное соединения с силовым замыканием.

Корпусные стяжки "Pushfix"

→ Для отверстий диаметром 5 мм



с прилагаемым шурупом

с предварительно смонтированным шурупом

- Материал: пластмасса
- Диаметр: отверстие чашки 20 мм
- Привод: крестовый шлиц PZ2

для толщины детали мм	Размер А мм	Глубина сверления мм	Цвет	Артикул №
С прилагаемым шурупом				
с 15	6	12 ^{+0,5}	белый	263.90.712
			бежевый	263.90.412
			коричневый	263.90.112
			черный	263.90.312
С предварительно смонтированным шурупом				
с 15	6	12 ^{+0,5}	белый	263.90.722
			бежевый	263.90.422
			коричневый	263.90.122
			черный	263.90.322

Упаковка: 2000 штук